

NEU!

UNSERE PTC-HEIZUNG P70-BAUREIHE (20W-240W)



FEATURES

- Leistungsstarke PTC Heizung zum Schutz vor Feuchtigkeit und Frost
- Leistungen von 20 W bis 240W verfügbar
- Mehrspannungsfähig im Bereich 110 - 240V AC / DC
- Hohe Sicherheit und Energieeffizienz dank PTC-Effekt
- Eloxiertes Aluminiumprofil / Thermische Entkopplung zur Hutschiene
- Schnelle Montage dank DIN Clip und Klemmblock
- +/- 20 mm höhenverstellbarer DIN Clip
- Optionaler Berührschutz
- Betrieb bis zu -40°C

UL Zulassung, File-Nr.: E317613



TECHNISCHE DATEN

P70 BAUREIHE.

Leistungen	20W	30W	50W	75W	100W	125W	150W	175W	240W
Spannungsbereich	110-240V AC/DC								
Betriebsstrom	0,10A	0,15A	0,24A	0,33A	0,48A	0,60A	0,72A	0,76A	1,04A
Abmessungen (LxBxH)	100,5×70×23,4mm				210,5×70×23,4mm				210,5×70×46,8mm
Berührschutz	Optional mit Berührschutz erhältlich								nicht möglich
Schutzart	IP 20								
Einsatztemperatur	-40°C - +70°C								
Heizelement	PTC – Heizelement								
Anschlussart	Anschlussklemme								

