

Wir regeln das Klima.

Thermal Management

Filterlüfter und Austrittsfilter



NEUHEIT



Vorteile:

- Optimale Luftleistung und energieeffizient
- Versionen mit Weitspannungsbereich
- Versionen für Indoor und Outdoor
- IP 54/55, Type 12, 3R
- Mit Strahlwasserhauben IP 56, Type 4/4X UL zertifiziert, optional mit lebensmittelechter Dichtung
- Werkzeuglose Installation und Filterwechsel



Modell	Abmaße HxBxT (mm)	Ausschnitt (mm)
Typ 1	115,5 × 115,5 × 80,6	92 × 92
Typ 2	147,5 × 147,5 × 82,6	124 × 124
Typ 3*	204,5 × 204,5 × 98,7	177 × 177
Typ 4	255,4 × 255,4 × 112,5	224 × 224
Typ 5	325,5 × 325,5 × 165,2	292 × 292

* Hinweis: Aktuell noch nicht lieferbar

Zubehör:

Dachlüfter



Strahlwasserhaube



Lm-therm Elektrotechnik AG

Sulzbachstr. 15

94501 Aldersbach

Tel: +49 8543/48970-0

Fax: +49 8543/48970-40

E-Mail: info@lm-therm.de

